

Profil 01R Köma · Unbeleuchtet
Kein Licht - reine Form



Detail: Rückwand

Zarge
Aluminiumblech 1 mm - Musterstück 60 mm tief

Rückwand
Kömacel 10 mm

Front
Aluminiumblech 2 mm, geschlossen - unbeleuchtet

3D-Visualisierung

/// PROFIL 01

Profil 01R Köma

Unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe mit Kömacel-Rückwand

Leuchart · Kein Licht - reine Form

Profil 01R Köma entspricht in der sichtbaren Ausführung Profil 01R Alu, besitzt jedoch eine Rückwand aus Kömacel 10 mm.

Front und Zargen bestehen aus Aluminium. Die Kömacel-Rückwand ist insbesondere für kleinere Buchstaben bis etwa 400 mm Versalhöhe vorgesehen.

Auch hier sind unterschiedliche Lackierungen und Oberflächenausführungen möglich.

Einsatz · unbeleuchtete Einzelbuchstaben · Versalhöhe bis 400 mm

SCHNITT · PROFIL 01R KÖMA

/// AUFBAU

VON Hinten nach Vorn

RÜCKWAND	Kömacel · 10 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
FRONT	Aluminium · 2 mm stark