



SCHNITT · PROFIL 1

/// PROFIL 1

Profil 1

Neon-Profil mit Aluminium-Fronthaube

Leuchtart · Je nach Fassung: aufgesetztes Neon vorn, oder allein die dekupierte Linie in der Blechfront

Profil 1 ist die klassische Bauweise für sichtbares Hochspannungs-Neon. Das Neonrohr sitzt vor der geschlossenen Aluminiumfront.

Der Rückkörper besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm und Aluminium-Zarge 1 mm. Darüber sitzt eine etwa 30 mm tiefe Aluminium-Fronthaube.

Alternativ kann die Bauweise mit LED ausgeführt werden, beispielsweise als dekupierte Lichtlinie mit hinterlegtem Plexiglas, als eingesetzter Acrylkern oder mit LED-Schlauch.

Echtes Neon fertigen wir heute nur noch in geringer Stückzahl.

Einsatz · sichtbares Neon oder LED-Ausführung in Neoonoptik

/// AUFBAU	VON HINTEN NACH VORN
RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung · nur bei: dekupierte Front mit hinterlegtem Plexiglas
FRONTHAUBE	Aluminium · als Deckel
FRONT	Aluminium