


Profil 5/08i-LED · Frontleuchter
Licht nach vorn durch die Acrylfront



Detail: die Schichten an der Schnittkante

LED-Ausleuchtung
sitzt auf dem Inlay

Zarge
Aluminiumblech 1 mm · Musterstück 80 mm tief

Plexiglaszarge
30 mm tief, fasst innen ins Blechgehäuse

Rückwand
Aluminiumblech 2 mm

Inlay
Kömacel 6 mm

Front
Plexiglas 4 mm

3D-Visualisierung

SCHNITT · PROFIL 5/08I-LED

/// PROFIL 5

Profil 5/08i-LED

Frontleuchter bis etwa 1500 mm mit innenliegender Plexiglaszarge

Leuchtart · Licht nach vorn durch die Acrylfront

Profil 5/08i verbindet die schlanke Optik des Profil 5s mit einer Bauweise für größere Buchstaben.

Der Aufbau besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Eine umlaufende, etwa 30 mm tiefe Plexiglaszarge sitzt innen im Buchstabenkörper und trägt die Front über den gesamten Umfang.

Von außen bleibt die Bauweise glatt und ohne zusätzlichen Umleimer.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis ca. 1500 mm · innenliegende Plexiglaszarge

/// AUFBAU

VON HINTEN NACH VORN

RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas · innenliegend
FRONT	Plexiglas