

Profil 5s-LED · Frontleuchter

Licht nach vorn durch die Acrylfront - offen flächig, oder als schmale Inline entlang der Kontur, wenn eine Spiegelplatte aus Alu oder V2A aufgesetzt ist

LED-Ausleuchtung
sitzt auf dem Inlay


Rückwand
Aluminiumblech 2 mm

Inlay
Kömacel 6 mm

Halterung
klares Acryl, innen an der Zarge

Zarge
Aluminiumblech 1 mm · Musterstück 80 mm tief

Front
Plexiglas 4 mm, rückseitige Nut greift in die Zarge



Detail: die Schichten an der Schnittkante

3D-Visualisierung

/// PROFIL 5

Profil 5s-LED

Frontleuchter für kleine Schriften bis 400 mm Versalhöhe

Leuchart · Licht nach vorn durch die Acrylfront - offen flächig, oder als schmale Inline entlang der Kontur, wenn eine Spiegelplatte aus Alu oder V2A aufgesetzt ist

Profil 5s leuchtet flächig nach vorn durch die Acrylfront. Die schlanke Bauweise eignet sich besonders für kleinere Schriften, bei denen Profil 5 zu kräftig wirkt.

Der Aufbau besteht aus Aluminium-Rückwand 2 mm, Aluminium-Zarge 1 mm und einem Kömacel-Inlay 6 mm mit LED-Ausleuchtung. Die Plexiglasfront ist 4 mm stark, steht rundum etwa 3 mm über und wird über innenliegende Acrylhalter befestigt.

Die Bautiefe richtet sich nach der Versalhöhe und liegt zwischen 60 und 120 mm.

Einsatz · Frontleuchter · Versalhöhe bis 400 mm · Bautiefe 60–120 mm

SCHNITT · PROFIL 5S-LED

/// AUFBAU

VON HINTEN NACH VORN

RÜCKWAND	Aluminium · 2 mm stark · umlaufend 1,5 mm kleiner als die Front
ZARGE	Aluminium · 1 mm stark · 80 mm tief
INLAY	Kömacel · 6 mm stark · trägt LED-Ausleuchtung
HALTER	Plexiglas klar · 3 mm stark
FRONT	Plexiglas