

Profil 8/3-LED · Mischform

Nach vorn und nach hinten - Zargen lichtdicht empfohlen

Zarge innen
Aluminiumblech 1 mm · 25 mm, sitzt an der Rückwand

Plexiglashaube
Zargen 3 mm, lichtdicht empfohlen, leuchtend möglich

Rückwand
Plexiglas klar 6 mm – strahlt auch nach hinten

LED-Ausleuchtung
sitzt auf der klaren Rückwand

Front
Plexiglas 4 mm, leuchtet nach vorn

3D-Visualisierung



Detail: die Schichten an der Schnittkante

/// PROFIL 8

Profil 8/3-LED

Frontleuchter mit rückseitigem Lichtkranz

Leuchart · Nach vorn und nach hinten - Zargen lichtdicht empfohlen

Profil 8/3 leuchtet nach vorn durch die Front und nach hinten über die klare Plexiglasrückwand.

Der Körper basiert auf Profil 8. Die seitlichen Bereiche der Plexiglashaube werden jedoch lichtdicht ausgeführt, sodass kein seitlicher Lichtaustritt entsteht.

Damit verbindet Profil 8/3 eine leuchtende Front mit einer Schattenschrift an der Wand.

Die Bautiefe liegt zwischen 60 und 120 mm.

Einsatz · Frontlicht und rückseitiger Lichtkranz · Bautiefe 60–120 mm

SCHNITT · PROFIL 8/3-LED

/// AUFBAU

VON HINTEN NACH VORN

RÜCKWAND	Plexiglas klar
ZARGE	Aluminium · innenliegend · 25 mm tief
PLEXIGLASZARGE	Plexiglas lichtdicht · Teil der Haube · 3 mm stark · 80 mm tief
FRONT	Plexiglas · 4 mm stark